

## WAVE POWER RACING 10W-60

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER RACING 10W-60** – это полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условия и режимах нагрузки.

Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и уникального комплекса присадок, **WAVE POWER RACING 10W-60** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

**WAVE POWER RACING 10W-60** превышает следующие критерии качества:

API SL/CF      ACEA A3/B4                      MB 229.1      VW 502.00/505.00

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W-60
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	851
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	173
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	24
Индекс вязкости		ASTM D2270	170
Вязкость по CCS при -25°C, макс.	сП	ASTM D5293	7000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	11,4
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	1,3