

WAVE POWER SL 15W-40

Минеральное моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER SL 15W-40 – это высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него.

Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, **WAVE POWER SL 15W-40** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Характеристики масла не ухудшаются.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.

WAVE POWER SL 15W-40 превышает следующие критерии качества:

ACEA A3/B3 API SL/CF VW 505.00 MB 229.1

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	882
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	106
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	132
Вязкость по CCS при -20°C, макс.	сП	ASTM D5293	7000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	220
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,9
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,96