

WAVE POWER SL 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER SL 0W-30 – это высокоэффективное, полностью синтетическое, моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и уникального комплекса присадок, **WAVE POWER SL 0W-30** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

WAVE POWER SL 0W-30 превышает следующие критерии качества:

API SJ/CF	ACEA A3/B4	VW 502.00/505.00	VW 503.01
MB 229.3	BMW LL-98		

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	851
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	65,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	11,9
Индекс вязкости		ASTM D2270	180
Вязкость по CCS при -35°C, макс.	сП	ASTM D5293	6200
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-54
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	11,2
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	1,51