

## WAVE POWER GM 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER GM 5W-30** – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло для бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него, также подходящее для транспортных средств GM/Opel с допуском GM-LL-A-025/B-025.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и специального комплекса присадок, **WAVE POWER GM 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены масла.

**WAVE POWER GM 5W-30** превышает следующие критерии качества:

API SN/CF	ACEA A3/B4	MB 299.5	VW 502.00/505.00
BMW LL-01	Opel GM-LL-A025	Opel GM-LL-B025	Renault RN 0710

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	854
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	64,1
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	11,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	180
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	10,1
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	1,25