

WAVE POWER LE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы

WAVE POWER LE 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и легких грузовиках с турбокомпрессором или без него.

Масло **WAVE POWER LE 5W-30** разработано для использования в двигателях с системой дополнительной очистки выхлопных газов или без нее.

Благодаря сочетанию высокоэффективного 100% синтетического базового масла и специального комплекса присадок **WAVE POWER LE 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Хорошая температурная и окислительная стабильность.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
- Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
- Экономия топлива.

WAVE POWER LE 5W-30 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:

Соответствует требованиям

MB-Approval 229.51 BMWLL-04 VW 502.00/505.00

Превышает требования
0700/0710

API SN/CF ACEA A3/B4, C3 Renault RN

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	853
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	70
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	12,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	170
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,6
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,8