

## WAVE POWER FEC 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER FEC 5W-30** – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него, а также для последнего поколения автомобилей Ford и других транспортных средств, требующих использования масла класса ACEA A5/B5. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок **WAVE POWER FEC 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены масла.

**WAVE POWER FEC 5W-30** превышает следующие критерии качества:

API SL/CF  
Ford WSS M2C913C

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

Renault 0700

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	853
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	54,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9,9
Индекс вязкости		ASTM D2270	170
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	210
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	9,0
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	1,08