

## WAVE POWER CC 15W-40

Минеральное моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER CC 15W-40** – это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Не подходит для двигателей, оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов, используемых в современных дизельных двигателях, например сажевым фильтром (DPF).

Благодаря сочетанию высокоэффективного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок **WAVE POWER CC 15W-40** обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.
- Хорошая температурная и окислительная стабильность.

**WAVE POWER CC 15W-40** превышает следующие критерии качества:

API CC/SF

### Стандартный анализ

| Характеристики                    | Единица            | Метод      | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Класс SAE                         |                    | SAE J300   | 15W-40       |
| Плотность при 15°C                | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM 4052  | 883          |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 105          |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 14,2         |
| Индекс вязкости                   |                    | ASTM D2270 | 138          |
| Вязкость по CCS при -30, макс.    | сП                 | ASTM D5293 | 6500         |
| Точка вспышки в приборе Кливленда | °C                 | ASTM D92   | >201         |
| Точка застывания                  | °C                 | ASTM D97   | -27          |
| Общее щелочное число              | мгКОХ/г            | ASTM D2896 | 5,4          |
| Сульфатная зольность              | %масс.             | ASTM D874  | 0,67         |