

WAVE POWER SL 15W-50

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER SL 15W-50 – это высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Не подходит для двигателей, оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов, используемых в современных дизельных двигателях, например сажевым фильтром (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок **WAVE POWER SL 15W-50** обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.
- Хорошая температурная и окислительная стабильность.

WAVE POWER SL 15W-50 превышает следующие критерии качества:

API SL/CF

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	15W-50
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	873
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	126
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	17,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	155
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	7000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,6
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,95