

## TIDAL MONO POWER CF 10W

Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

**TIDAL MONO POWER CF 10W** – это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

**TIDAL MONO POWER CF 10W** подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок **TIDAL MONO POWER CF 10W** обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER CF 10W** превышает следующие критерии качества:

API CF/SF    MTU тип 2    CCMC G2/D1    MIL-L-46152

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	865
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	38,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	6,4
Индекс вязкости		ASTM D2270	125
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	10,5