

TIDAL MONO POWER CF 40

Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

TIDAL MONO POWER CF 40 – это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

TIDAL MONO POWER CF 40 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок **TIDAL MONO POWER CF 40** обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 40 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	898
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	152
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	99
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-24
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	10,5