

TIDAL MONO POWER 40

Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

TIDAL MONO POWER 40 – это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок **TIDAL MONO POWER 40** обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER 40 превышает следующие критерии качества:

API CB/SB

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	895
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	149,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	95
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-15
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	2,8