Код изделия
7288

TIDAL POWER MA 40

Высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей

TIDAL POWER MA 40 – это среднезольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах.

Благодаря сочетанию высококачественного гидроочищенного базового масла и специального комплекса присадок **TIDAL POWER MA 40** обладает следующими свойствами:

- Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
- Уменьшение отложений в камере сгорания.
- Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
- Защита от коррозионного износа.
- Улучшение производительности двигателя.

TIDAL POWER MA 40 превышает следующие критерии качества:

API CF WaukeshaCogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	40
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D4052	889
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D7042	134
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D7042	14,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	96
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-15
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	8,5
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D78	0,9