

STREAM POWER OTB 4T

Масло для 4-тактных внешних двигателей

STREAM POWER OTB 4T – это высококачественное масло для 4-тактных двигателей, специально разработанное для новейших высокопроизводительных бензиновых внешних / внутренних двигателей и двигателей персональных плавсредств с водяным охлаждением. Это масло превосходит требования спецификации Североамериканской ассоциации производителей судов NMMA FC-W® (спецификация по четырехтактным морским двигателям).

Благодаря сочетанию высококачественного гидроочищенного базового масла и специального комплекса присадок, **STREAM POWER OTB 4T** обладает следующими свойствами:

- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и коррозии даже в присутствии морской соленой воды.
- Хорошая текучесть при низкой температуре обеспечивает легкий холодный запуск.
- Активные моющие компоненты обеспечивают превосходную чистоту двигателя.

STREAM POWER OTB 4T рекомендуется для:

- Внешних двигателей: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson/Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu.
- Внутренних/внешних двигателей: Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet, Ford.
- Персональных плавсредств: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (Sea-Doo, Polaris).

STREAM POWER OTB 4T превышает следующие критерии качества:

NMMA-FC-W

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	880
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	95,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14,3
Индекс вязкости		ASTM D2270	155
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-30
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	6,7
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D78	0,8