

## STREAM POWER SYN 2T

Полностью синтетическое масло для 2-тактных мотоциклов

**STREAM POWER SYN 2T** – это синтетическое масло высшего качества, специально разработанная для высокопроизводительных 2-тактных мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением, работающих в тяжелых условиях.

Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, **STREAM POWER SYN 2T** обладает следующими свойствами:

- Превосходная защита поршня от задиров и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
- Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
- Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

**STREAM POWER SYN 2T** превышает следующие критерии качества:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	883
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	33,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	6,9
Индекс вязкости		ASTM D2270	175
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	90
Точка застывания	°C	ASTM D97	-54
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	1,5
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D78	0,13