

STREAM POWER OTB 2T

Масло для 2-тактных внешних двигателей

STREAM POWER OTB 2T – это биоразлагаемое синтетическое беззольное масло с высокой температурой вспышки, предназначенное для 2-тактных двигателей и разработанное для удовлетворения самых критических требований новейших моделей внешних двигателей и двигателей аэросаней. Это масло превышает строгие требования к характеристикам последней спецификации Североамериканской ассоциации производителей судов NMMA TC-W3®.

Благодаря сочетанию высококачественных специальных базовых масел и специального комплекса присадок, **STREAM POWER OTB 2T** обладает следующими свойствами:

- Защита поршня от задиров и обеспечение чистоты двигателя.
- Минимизация отложений в камере сгорания и засорения отверстий.
- Специальные беззольные детергенты обеспечивают защиту от заедания поршневого кольца, загрязнения свечей зажигания и преждевременного зажигания.
- Специальные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и коррозии даже в присутствии морской соленой воды.
- Биоразлагаемость обеспечивает защиту водной флоры и фауны.
- Обладает легкой смешиваемостью и образует стабильную смесь с бензином даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER OTB 2T превышает следующие критерии качества: NMMA TC-W3

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	872
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	39,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	6,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	120
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	90
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	8,4