

## STREAM POWER 4T EXTRA

Полностью синтетическое масло для 4-тактных мотоциклов

**STREAM POWER 4T EXTRA** – это масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанное для новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и «мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурных режимах.

Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, **STREAM POWER 4T EXTRA** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления.
- Повышает мощность / экономию топлива и улучшает управляемость.
- Превосходная диспергируемость и моющая способность.
- Превосходная механическая устойчивость поддерживает уровень вязкости при высокой температуре и высокой степени механического воздействия и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей среды, а также эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая испаряемость сокращает расход масла и уровень углеводородного загрязнения.

**STREAM POWER 4T EXTRA** превышает следующие критерии качества:

JASO MA2    API SL

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	839
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	82
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	13,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-45
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	10,5
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D78	1,2