

## **AUTOGEAR POWER EP 85W-140**

Автомобильное трансмиссионное масло

**AUTOGEAR POWER EP 85W-140** – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, **AUTOGEAR POWER EP 85W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

**AUTOGEAR POWER EP 85W-140** превышает следующие критерии качества:

API GL-4      MIL-L-2105

### Стандартный анализ

| Характеристики                    | Единица            | Метод      | Ст. значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Класс SAE                         |                    | SAE J3000  | 85W-140      |
| Плотность при 15°C                | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 904          |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 396          |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 28           |
| Индекс вязкости                   |                    | ASTM D2270 | 97           |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C  | сП                 | ASTM D2983 | 150000       |
| Точка вспышки в приборе Кливленда | °C                 | ASTM D92   | >201         |
| Точка застывания                  | °C                 | ASTM D97   | -15          |