

AUTOGEAR POWER LS 80W-90

Автомобильное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 – это чрезвычайно высокоэффективное противозадирное автомобильное трансмиссионное масло, специально разработанное для использования в современных высокопроизводительных легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и грузовых автомобилях с дифференциалами повышенного трения.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, **AUTOGEAR POWER LS 80W-90** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные несущие характеристики.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Отлично подходит для дифференциалов повышенного трения, эффективно предотвращает вибрацию и улучшает сцепление.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Хорошие фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 превышает следующие критерии качества:

API GL 5
Volvo 97310
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

MIL PRF 2105D
DAF

MAN 342 M1/M2
Renault

MB 235.0
Arvin Meritor

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	80W-90
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	896
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	132
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	13,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	100
Вязкость по Брукфильду при -26°C	сП	ASTM D2983	150000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-30