

## GEAR POWER TO-4 30

Жидкость для высоконагруженных коробок передач с переключением под нагрузкой

**GEAR POWER TO-4 30** – это жидкость, специально разработанная для передач с переключением под нагрузкой, бортовых передач и тормозов мокрого типа в высоконагруженной внедорожной технике, используемой для землеройных, горнодобывающих, лесозаготовительных, транспортировочных и сельскохозяйственных работ.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, **GEAR POWER TO-4 30** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

**GEAR POWER TO-4 30** превышает следующие критерии качества:

Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4      API CF-2/CF  
ZF TE-ML 03

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	892
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	90,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	10,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	98
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,6