

GEAR POWER TO-4 10W

Жидкость для высоконагруженных коробок передач с переключением под нагрузкой

GEAR POWER TO-4 10W – это жидкость, специально разработанная для передач с переключением под нагрузкой, бортовых передач и тормозов мокрого типа в высоконагруженной внедорожной технике, используемой для землеройных, горнодобывающих, лесозаготовительных, транспортировочных и сельскохозяйственных работ.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, **GEAR POWER TO-4 10W** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 10W превышает следующие критерии качества:

Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 API CF-2/CF
ZF TE-ML 03

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	10W
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	877
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	29.6
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	5.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	115
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,6