

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 – это синтетическое высокоэффективное универсальное, экономящее топливо трансмиссионное масло для механических коробок передач современных легковых автомобилей и легких грузовиков, требующих использования масла класса API GL-5, SAE 75W-85.

Благодаря сочетанию специально отобранного, высокоэффективного синтетического базового масла и специального комплекса противозадирных присадок, **AUTOGEAR POWER SYN 75W-85** обладает следующими свойствами:

- Превосходные противозадирные свойства.
- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Хорошо переключение передач даже при низких температурах.
- Низкая точка застывания.
- Экономия топлива.
- Превосходная защита от пенообразования, коррозии и износа.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 превышает следующие критерии качества:

API GL-5	MB 235.7	ZF TE-ML 18	VW G 052 190
VW G 055 190	Alfa Romeo	BMW	Fiat
Lancia			

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	75W-85
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	870
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	81,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	12,1
Индекс вязкости		ASTM D2270	144
Вязкость по Брукфильду при -26°C	сП	ASTM D2983	150000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-51