

## ATF POWER LG6

Полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий ZF с 6 скоростями

**ATF POWER LG6** – это полностью синтетическое, высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий с длительным сроком службы, специально разработанное для всех автоматических коробок передач ZF с 6 скоростями, требующих соответствия спецификации M.1375-4.

Благодаря сочетанию высококачественного, полностью синтетического базового масла и уникального комплекса присадок, **ATF POWER LG6** обладает следующими свойствами:

- Превосходная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная смазка даже в экстремальных условиях.
- Очень высокая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая механическая устойчивость.
- Очень низкая точка застывания – можно использовать при очень низких температурах.
- Высокий индекс вязкости.

**ATF POWER LG6** превосходит следующие критерии качества:

M.1375-4	VW G 055 005	Toyota тип WS	NissanMatic S
Hyundai SP-IV	Mercon LV	Dexron VI	

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	840
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	26,8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	5,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	151
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-54
FZG тест, A/16, 6/90		DIN ISO 14635	>12