

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W

Тракторное масло класса UTTO (универсальное тракторное трансмиссионное масло)

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслonaполненных тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для коробок передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, **UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W** обладает следующими свойствами:

- Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу тормозов мокрого типа.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстроедействие и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования и сокращают расходы на обслуживание.
- Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W превышает следующие критерии качества:

API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	85W
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	885
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	71
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	11,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	160
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее кислотное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	8,8