

INDUSTRIAL GEAR POWER 680
Промышленное трансмиссионное масло

INDUSTRIAL GEAR POWER 680 – это высокоэффективное противозадирное трансмиссионное масло, разработанное для смазки промышленных трансмиссий с тяжелым режимом работы, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **INDUSTRIAL GEAR POWER 680** обладает следующими свойствами:

- Превосходная несущая способность защищает трансмиссии от истирания и износа и обеспечивает длительный срок службы оборудования и снижение затрат на техническое обслуживание.
- Высокая термоокислительная стабильность препятствует образованию отложений, обеспечивает повышенную чистоту системы и позволяет увеличить интервалы обслуживания.
- Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и коррозии для всех компонентов коробки передач.
- Превосходная деэмульгирующая способность обеспечивает бесперебойную работу в условиях наличия воды/влаги.

INDUSTRIAL GEAR POWER 680 превышает следующие критерии качества:

DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 CKC AGMA 9005 E-02 US Steel 224

David Brown S1.53.101

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	903
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	680
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	39,7
Индекс вязкости		ASTM D6870	99
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-15
FZG A/8,3 90°C	мин.	DIN 51354-2	12
Деэмульгирующая способность при 54°C	макс.	DIN 51599	40