

GLACIER ANTIFREEZE

Концентрированная жидкость

GLACIER ANTIFREEZE – это содержащий силикаты, концентрированный антифриз без аминов, нитритов и фосфатов, обеспечивающий защиту от замерзания и коррозии и идеальную работу двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждением.

GLACIER ANTIFREEZE нельзя использовать в двигателе внутреннего сгорания в неразбавленном виде.

Благодаря сочетанию эффективных присадок и моноэтиленгликоля в качестве базового компонента, **GLACIER ANTIFREEZE** обладает следующими преимуществами:

- Защита от коррозии, в том числе для нежелезистых металлов.
- Защита от замерзания.
- Защита от закипания.
- Устойчивость к жесткой воде.
- Смешиваемость.

GLACIER ANTIFREEZE превышает следующие критерии качества:

PBS 6580

AFNOR 15-601

ASTM D-3306

SAE J 1034

CUNANC 956-16

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Синий
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D5931	1120
Показатель преломления, 20°C		ASTM D1218	1,435
Равновесная температура кипения	°C	ASTM D1120	155
Значение pH 33 % об. 50 % об.		ASTM D1287	8,3 8,4
Температура замерзания 40 % об.разбавление водой 50 % об.разбавление водой	°C	ASTM D1177	-26 -36