

LUNA GREASE EP 00

Многоцелевая автомобильная и промышленная смазка

LUNA GREASE EP 00 – это высококачественная многоцелевая смазка EP, загущенная литиевым мылом, которая подходит для автомобильного и промышленного применения. Консистенция EP-00 делает ее пригодной для использования в централизованных системах смазки.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE EP 00** обладает следующими свойствами:

- Хорошая механическая стабильность.
- Высокая несущая способность.
- Хорошая защита от коррозии.
- Легко прокачивается при низких температурах.

LUNA GREASE EP 00 превышает следующие критерии качества:

DIN 51502 ISO 6743 GB00G-30
ISO-L-XCBE00

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	00
Загуститель			Литий
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ISO 12058	280
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	ISO 12058	20
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	>160
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	930
Предельная нагрузка сваривания на 4-шариковой испытательной машине	H	DIN 51350-4	2600
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -30C до +100°C +120°C
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	400-430
Коррозия на меди через 24 ч. при 100°C		ASTM D4048	1
Стойкость к воде		DIN 51807-1	1-90
Испытание на задир на 4-шариковой машине, 1 час при 400 Н	мм	DIN 51350-5	0,5
Давление прокачивания при -30°C	гПа	DIN 51804	<1400