

LUNA GREASE EP BF 2

Многоцелевая автомобильная и промышленная смазка

LUNA GREASE EP BF 2 – это высококачественная многоцелевая смазка EP-2, загущенная литиевым мылом, которая подходит для различных сфер применения в пределах указанного диапазона температур.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE EP BF 2** обладает следующими свойствами:

- Хорошая механическая стабильность.
- Высокая несущая способность.
- Хорошая защита от коррозии.
- Легко прокачивается при низких температурах.

LUNA GREASE EP BF 2 превышает следующие критерии качества:

DIN 51502
ISO-L-XCCFB2

ISO 6743-9

KP2K-30

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литий
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ISO 12058	105
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	ISO 12058	12
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	>180
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	910
Предельная нагрузка сваривания на 4-шариковой испытательной машине	H	DIN 51350-4	2400
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -30C до +120°C +130°C
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	265-295