

## LUNA GREASE EPX 2

Сельскохозяйственная и промышленная смазка

**LUNA GREASE EPX 2** – это современная высокотехнологичная смазка EP-2, загущенная литиевым мылом, подходящая для применения в очень широком диапазоне температур, и, в частности, для применения при повышенных температурах.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE EPX 2** обладает следующими свойствами:

- Отлично подходит для высоких температур.
- Очень хорошая механическая стабильность.
- Высокая несущая способность.
- Хорошая защита от коррозии.

**LUNA GREASE EPX 2** превышает следующие критерии качества:

DIN 51502

ISO 6743

KP2N-30

ISO-L-XCDIB2

Volvo Standard 87720

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литиевая смазка
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	210
Вязкость базового масла при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	18
Цвет		Визуально	Желтовато-коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	>260
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	910
Предельная нагрузка сваривания на 4-шариковой испытательной машине	H	DIN 51350-4	2800
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -30C до +140°C +220°C
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	265-295
Коррозия на меди через 24 ч. при 100°C		ASTM D4048	1a