

LUNA GREASE EPHT 2

Сельскохозяйственная и промышленная смазка

LUNA GREASE EPHT 2 – это высокоэффективная смазка, загущенная с помощью бентонитовой глины, подходящая как для промышленного, так и автомобильного применения.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE EPHT 2** обладает следующими свойствами:

- Неплавящаяся смазка.
- Подходит для применения в очень широком диапазоне температур.
- Особые сферы применения при повышенных температурах.

LUNA GREASE EPHT 2 превышает следующие критерии качества:

DIN 51502 ISO 6743 KP2N-20
ISO-L-XCDAB2

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Глина
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ISO 12058	475
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	ISO 12058	31
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	Н/Д
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	920
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -30С до +150°С +200°С
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	265-295
Коррозия на меди через 24 ч. при 100°C		ASTM D4048	1а