

LUNA GREASE USG 2.5

Литиево-кальциевая смазка

LUNA GREASE USG 2.5 – это высокоэффективная смазка с литиево-кальциевым загустителем, подходящая для промышленного и сельскохозяйственного применения там, где промывка водой проблематична. **LUNA GREASE USG 2.5** также подходит для тяжелых транспортных средств, работающих вне помещения, в мокрых и грязных условиях.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE USG 2.5** обладает следующими свойствами:

- Отличная водостойкость.
- Хорошая механическая стабильность.
- Высокая несущая способность.
- Выдерживает высокие ударные нагрузки.
- Хорошая окислительная стабильность.

LUNA GREASE USG 2.5 превышает следующие критерии качества:

DIN 51502 ISO 6743 KP2.5K-20
ISO-L-XBCHB2.5

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	2,5
Загуститель			Литиево-кальциевый
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	ISO 12058	465
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	ISO 12058	27
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	>180
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	910
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -20C до +120°C +130°C
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	245-275
Коррозия на меди через 24 ч. при 100°C		ASTM D4048	1b
Стойкость к воде		DIN 51807-1	1-90