

## HYDRA POWER BIO 46

Биоразлагаемое гидравлическое масло

**HYDRA POWER BIO 46** – это биоразлагаемое гидравлическое масло высшей категории для сверхмощных гидравлических систем землеройного оборудования и стационарных установок, работающих в тяжелых условиях, например при высоком давлении в широком диапазоне температур.

Масло **HYDRA POWER BIO 46** разработано для ситуаций, когда возможно загрязнение окружающей среды.

- Высокий и стабильный индекс вязкости.
- Превосходные противоизносные свойства.
- Высокая степень защиты от коррозии.
- Превосходная окислительная стабильность.
- Хорошие деаэрационные и пеноподавляющие свойства.
- Хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками из синтетических материалов.
- Низкая точка застывания.
- Хорошие водоотделяющие свойства.
- Снижен уровень вреда для воды и почвы во время использования.

**HYDRA POWER BIO 46** превышает следующие критерии качества:

DIN 51524 HVLP      CEC L33-T82 >90% за три недели

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс ISO VG			46
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	918
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9,4
Индекс вязкости		ASTM D2270	181
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-40
FZG A/8,3 90°C		DIN 51354-2	>12